

HyperPOPCHAT III

製品仕様書

1. 製品仕様

ハードウェア仕様	-
チップセット	Intel® C226
LAN	Gigabit Ethernet Controller LANx2
スループット	630 Mbps/sec(当社テスト環境での計測値)
消費電力最大(平均)	AC100-200V (50/60Hz) 77W (35W)
インタフェース	VGA 端子、USB x 2、PS2 x 1、Serial (使用不可) x 1
寸法	42.2(H)×200(W)×351.6(D)mm
重量	約 3.0kg
動作温度	0~35℃
動作湿度	10~90% (結露無きこと)
安全規格	RoHS 指令に対応したパーツにて構成
ソフトウェア仕様	-
セッション数	65000 まで
最大認証数	1000(Extended ライセンス時:1500)まで
DHCP 割当 IP アドレス登録数	2000(Extended ライセンス時:3000)まで
部屋管理数(接続ポート設定数)	500(Extended ライセンス時:750)まで
アクセス ID 登録数	2000(Extended ライセンス時:3000)まで
自動認証登録数(MAC アドレス)	100(バンダーコードの登録も可能)まで
セキュリティ設定	100(管理画面への接続許可のアドレス、ネットワークの登録数)まで
ポート転送設定数	100 まで
フィルタリング設定	100(ネットワークの登録も可能)まで

2. 製造元/販売元

POPCHAT 株式会社

所在地 : 〒170-0013
東京都豊島区東池袋 3-20-3
連絡先 : TEL 03-5927-8162
FAX 03-5927-8163

3. 外觀図 別紙参照

別紙 外觀図

