

MicroPOPCHAT III

製品仕様書

1. 製品仕様

ハードウェア仕様	-
チップセット	Intel Bay trail - I E3825
LAN	Gigabit Ethernet Controller LANx2
スループット	939 Mbits/sec(当社テスト環境での計測値)
最大消費電力	AC100-240V (50/60Hz) 9.36W
インタフェース	シリアルポート、USB2.0 x 2(使用不可)
寸法	35 H x 145 W x 89.3D mm
重量	約 1.0kg
動作温度	0~50℃
動作湿度	5~95% (結露無きこと)
ソフトウェア仕様	-
セッション数	16000(Extended ライセンス時:24000)まで
最大認証数	250 まで
DHCP 割当 IP アドレス登録数	500(Extended ライセンス時:750)まで
部屋管理数(接続ポート設定数)	100(Extended ライセンス時:150)まで
アクセス ID 登録数	500(Extended ライセンス時:750)まで
自動認証登録数(MAC アドレス)	100(バンダーコードの登録も可能)まで
セキュリティ設定	100(管理画面への接続許可のアドレス、ネットワークの登録も含む)まで
ポート転送設定数	100 まで
フィルタリング設定	100(ネットワークの登録も含む)まで

2. 外観図

別紙 参照。

3. 製造元/販売元

POPCHAT 株式会社

所在地 : 〒170-0013
東京都豊島区東池袋 3-20-3
連絡先 : TEL 03-5927-8162
FAX 03-5927-8163

別紙 MicroPOPCHATⅢ外觀圖

